



NORDJYSKE Stiftstidende – NORDJYSKE Ugeaviser

| | |
|---|---|
| Filformater | PDF. Der henvises til hjemmesiden for Pressens Fællesindkøb: http://www.ddpff.dk/ – Vælg dernæst Teknisk Support, Kankanikke. Her findes vejledninger til de mest anvendte applikationer og download af profiler. Alternativt: PDF/X-1a:2001 – der er "født" i applikationerne. |
| Filnavne | Første karakterer i filnavn skal være lig med (bureau)ordrenummer, samt ved e-mail efterfulgt af første indrykningsdag, blad og annoncør. Når annoncer mailles, ønskes samme oplysninger endvidere i mailens 'Emne'. |
| Elektroniske transportveje/ datamedier | E-mail: tf@nordjyske.dk . Internet: FTP-server. Nærmere oplysninger kan rekvireres. Andre former. Andre former for elektronisk aflevering må kun finde sted efter aftale. |
| Elektronisk annoncemateriale | Færdigt, elektronisk annoncemateriale til brug i NORDJYSKE Stiftstidende og NORDJYSKE Ugeaviser modtages i lukkede filer, der inkluderer billeder og skrifter. Annoncen SKAL produceres i dokumentstørrelse, der svarer til annoncens mål. |
| Fysisk annoncemateriale | Annoncer i sort/hvid: Leveres elektronisk. Annoncer med spotfarve: Leveres elektronisk CMYK-separeret. Annoncer i 4-farve: Leveres elektronisk. Rasterværdi mellem 4% og 88% anbefales. |
| Annoncetjek | Inden fremstilling af PDF bør den færdige annonce "tjekkes" i layoutprogrammet (InDesign/QuarkXPress) for korrekte separationer. Annoncer, som ikke afgrænses af ramme eller lignende, skal forsynes med formatprikker for at sikre hele annoncens gengivelse i avisen. Stregtykkelse på rammen omkring annoncen skal være på min. 0,5 pkt. |
| Scanninger | Opløsning: Bør være mellem 180 og 300 dpi (ppi). Streg: 1200 dpi (ppi). Rasterværdier mellem 4% og 88% anbefales, må ikke overstige 240% – 26% punktbredning. CMYK-separerede farver. Photoshop TIFF eller EPS. Filer må ikke indeholde billeder i JPEG- eller DCS-format. Billedstørrelse i passende forhold til billedfeltet. |
| Farveannoncer | Alle farveannoncer skal være CMYK-separerede. Det gælder også spotcolors og DP-farver. |
| Særligt om spotcolors | Alle spotcolors skal være separerede. Det gælder også DP-farver. |
| Farveseparationsteknik | Den samlede punktprocent må ikke overstige 240%. |
| 4-farve tryk | Farvetrykket er baseret på følgende farver: Gul DP 111, rød DP 133 og blå DP 163. |
| Duplex | Duplex skal CMYK-separeres. |
| Skrifter/skriftstørrelse | Regler fra http://www.ddpff.dk/ . |
| Rasterfinhed | 40–48 linier. |
| Administrative procedurer | Ordresedler, rettelser og standsninger fremsendes via post/fax til normalt gældende indleveringstider. På ordre m.v. markeres materialetype og ved elektronisk materiale angives endvidere transportvej. |
| Avisformater | NORDJYSKE Stiftstidende: Alle udgaver – Tabloid – 6 spalter x 365 mm. NORDJYSKE Ugeaviser: Tabloid – 6 spalter x 365 mm. |
| Spaltebredde i mm | 1 spalte 41 mm 3 spalter 131 mm 5 spalter 221 mm 2 spalter 86 mm 4 spalter 176 mm 6 spalter 266 mm |
| Trykmetode | Offset-rotation. |
| Kontakt | Prepress på tlf. 9936 3630. |